

Luminaire modulaire Simon 726 120x30 Blanc froid

RÉF. 72661033-885



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général


CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ) 50 - 60 Hz	IRC 80	TYPE DE COULEUR CW
CLASSIFICATION IP IP20	DRIVER INCLUS Oui	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 82 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) -15 - 40 °C	CLASSE ÉLECTRIQUE Type 2	LUMENS (LM) 3200 lm
ALIMENTATION (V~) 220/240 V~	ALIMENTATION INTÉGRÉE Non	LUMENS/W 3200 lm/39W
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 5000 K	L70 (°C) 30.000 h à 25°C	OPTIQUES Générale
CONTRÔLE On/Off	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) 120°	PUISSANCE (W) 39 W
		DURÉE DE VIE 30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu	HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION 250	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
	TYPE D'INSTALLATION Plafond technique avec profils apparents	

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

3.2

POIDS NET DU PRODUIT

2.4

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053194072

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

1281

LARGEUR EMBALLAGE

40

LONGUEUR EMBALLAGE

350

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2579500

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

3200

POIDS NET EMBALLAGE

2.4

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM