

Conector rápido aéreo "macho" de 3 polos com alojamento para sistema de bloqueio de mangueira eléctrica vermelha Simon Fiação eléctrica

REF CR0004/6



INFORMAÇÃO BÁSICA

OBSERVAÇÕES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

ACABAMENTO

Rojo

MATERIAL

Plástico

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

RAL

3015

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+70° C

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a 70° C

VERSÃO

Macho

PROFUNDIDADE (MM)

69,4 mm

DIMENSÕES (MM)

28,2 x 12,6

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

NORMA

NORMA

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

VOLUME PRODUTO

91140 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.024 KGM

PESO BRUTO

0.024 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

10

EMBALAGEM ALTA

70 MMT

LARGURA EMBALAGEM

93 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

140 MMT

VOLUME EMBALAGEM

911400 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.24 KGM

PESO BRUTO

0.24 KGM

EAN EMBALAGEM

8426436054967