# Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular schuko, carregador USB tipo C de 20W, conector RJ45 categoria 6 UTP fêmea-fêmea com encaixe Keystone preto Simon K45

REF. **KR3310023/14**




## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular schuko para instalação em mobiliário com uma capa protetora opcional para permitir que seja fechada e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Inclui carregador USB Tipo C de 20 W e conector de dados UTP RJ45 categoria 6 em acabamento preto. Fornecido com uma abraçadeira de 20 cm de comprimento terminada com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com uma âncora de segurança para facilitar a ligação e a desconexão seguras da rede elétrica sem interromper o fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta cortar o orifício no móvel onde o produto vai ser montado. Uma vez feito isto, ligue-o à rede elétrica para que funcione.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Plástico

### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Tampa protetora disponível (como opção) para proteger as conexões contra a entrada de pó e pequenos objetos

### CONECTORES RJ45
Sim

### TIPO DE CONECTOR
Schuko

### NÚMERO DE CONTATOS
3

### OBTURADOR DE POEIRA
Não

### FORMATO
Schuko

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### RAL
9005

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
ø80 mm

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Sim

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Diretamente à tampa decorativa

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone

### CARACTERÍSTICAS USB
Charging

### INTENSIDADE USB (A)
2,2 A

### POWER DELIVERY USB
Sim

### CARGA RÁPIDA USB
Sim

### TENSÃO USB (V~)
9 V~

### TENSÃO (V~)
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES
Nenhuma ferramenta necessária

### REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053398104

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.58

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.58

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

### EAN EMBALAGEM
8421053398104

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

### ALTURA EMBALAGEM
120.00

### LARGURA DA EMBALAGEM
130.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM
252.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

### VOLUME EMBALAGEM
3931200.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM
0.74

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.58

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM