

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT® negro Simon K45

REF. KB68/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45, resuelve todos los problemas de conexión entre las diferentes marcas del mercado. Su colocación es sumamente sencilla, y puede compatibilizarse con las instalaciones de cobre y fibra óptica. En un solo envoltente pueden llevarse a cabo todas las instalaciones de conectividad que necesite para sus comunicaciones internas y externas. En voz, datos, multimedia, mando y control. Sus sistemas de seguridad en los materiales, su fácil mantenimiento y la posibilidad de ampliar la instalación en cualquier momento, son ventajas que establecen la diferencia con productos similares. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de BeldenCDT®. Acabado negro, gama Simon K45. Compatible con conectores RJ45 de BeldenCDT®. Placa Individual plana. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. 45 x 45 mm x 8,5 mm. Material Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad ante la emisión de humos. Cumple la normativa UNE-EN 60.670-1:2006. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. (-5 a +60° C). Fácil mantenimiento y limpieza.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.014                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 911400                     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8426436032484                    | MMQ                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.3                                 | 20                               | 0.26                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| MMQ                                 | 70                               | 0.28                       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.014                               | 93                               | KGM                        |
|                                     | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
|                                     | 140                              |                            |