

## Kit dentro de la mesa personalizable con tapa 2 aperturas y cepillos, 10 schukos y 2 elementos vacíos negro Simon 400

REF 46605000-138



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Metal

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

2

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### FORMATO

Schuko

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

#### INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP30

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2

NÚMERO DE ENCHUFES

10 bases para circuito de corriente estandar

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante cepillo

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

318 x 175 mm ( $\pm$  2mm)

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

VERSIÓN

6 elementos

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

127 mm

DIMENSIONES (MM)

338 x 185 x 127

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA

2

ACCESO AL CABLEADO

Con cepillo

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 20 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (according to standard IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE LA APERTURA

A 45° y 135°

DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

O produto é fornecido com todo o material necessário para a sua instalação.

## TIPO DE FIJACIÓN

Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

## DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble

## INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

3.4 KGM

### PESO BRUTO

3.4 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053197257

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

370 MMT

ANCHO EMBALAJE

135 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

200 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

9990000 MMQ

PESO NETO

3.4 KGM

EAN EMBALAJE

8421053197257