

LedFlex 810.33 6500K IP65

REF. 81033100-986



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS (LM)

2600 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30 000 h

LÚMENS/W

2600 lm/24W

TEMPERATURA DE COR (K)

6500 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

ÓTICAS

Geral

CONTROLE

PWM

TIPO DE COR

CW

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

108,3 lm/W

POTÊNCIA (W)

24 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Perfilaria

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053202531	0.41	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1200.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053202531	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	409.20
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	2.00	0.41
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.43	24.00	GRM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	25.00	