

Simon SM20 Posto de Carregamento de Parede com Tomada T2 + Tomada Schuko Monofásico 7,4 kW + Automático e Diferencial

REF. 0640341-100



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série SM20 BUSINESS, de montagem em parede. Tomada tipo 2 com bloqueio de conector para evitar sua extração. Potência máxima por tomada de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurável para potências inferiores por meio de software. Modo 3 de carga conforme EN 61851-1. Sistema de gestão mestre-escravo entre pontos de recarga com possibilidade de gestão de potência fixa. Compatível com acessório SPL SIMON para balanceamento dinâmico. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Tela display LCD para interação com o usuário preparada para exteriores e interiores. Leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Inclui dois cartões RFID para uso do Posto de recarga. Medidor incluído por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Invólucro de ABS IK10 e IP54 adequado para instalação interna ou externa, de 324 x 289 x 145 mm. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e termomagnético (MCB) Curva C. Acabamento padrão SIMON.

APLICAÇÃO

Escritório, Áreas comerciais

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Posto de carregamento, instruções e suporte de montagem.

CLASSE ETIM

EC002883

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Escritório, Áreas comerciais

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

32 A

FUNIONAMENTO DA(S) TOMADA(S)

Independente

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

2,5 - 10 mm²

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

2,3 kW - 7,4 kW por toma

TIPO DE COMUNICAÇÃO

OCPP 1.6 Json

TIPO DE LINHA

Monofásico

TIPO DE PROTEÇÃO

Curva do disjuntor C / Diferencial classe A

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Não

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Não

TOLERÂNCIA (%)

10

FREQUÊNCIA

50 Hz

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-30 - 50 °C

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE SAÍDAS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Fixação de parede através de suporte. Adequado para solo através de acessório

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053301043	3.80	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	17548245.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053301043	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	3.80
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	165.00	3.80
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.00	303.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	351.00	