

Cruzamento 10 AX 250 V~ de meio-elemento com luminoso incorporado e ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27254-64



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Cruzamento com uma intensidade de 10 AX e uma potência de 250 V~ de meio-elemento com luminoso incorporado e ligação rápida de bornes com acabamento em cor branco pertencente à série Simon 27 Play. Uma das coleções com mais possibilidades na hora de personalizar, um conceito revolucionário criado para poder decorar a cada um dos cantos do teu lar. Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

Com a incorporação da ligação rápida de bornes no cruzamento não terás nenhum problema na hora de instalar o elemento, reduzindo o tempo de instalação de uma forma notável. Aproveita além disso a ampla variedade de teclas e revestimentos permutáveis com as que poderás personalizar os elementos com um simples clique em cima do espelho, dispões de 4 faixas que se dividem em: cor, artic, metal e extrem.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-064 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251966

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

23

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

38

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.039

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.029

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.024

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035801

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53

LARGURA DA EMBALAGEM

105

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.224

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.586

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX