

## Tomada TV simples IEC fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K102B/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Maximize a funcionalidade de sua televisão com a tomada simples IEC fêmea da Simon K45. Com uma placa embelezadora, ligação de bornes em soldadura e acabamentos de preto, está desenhada para a sua instalação tanto em superfície como encastrada, contribuindo versatilidade no montagem para se adequar às necessidades específicas da cada divisão. Fabricada com materiais metálicos isolados com termoplástico sem halogéneos, evita a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio; atingindo temperaturas máximas que oscilam entre os -25°C e 50°C. A tomada de TV simples IEC fêmea da gama K45, admite uma secção de cablagem de 6-8 mm, com um comprimento máximo de 90 metros de cablagem RG-6. Evite as interferências e maximize a funcionalidade de sua conexão, com a segurança, inovação e versatilidade da gama Simon K45 de tomada simples IEC fêmea.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada TV simples IEC fêmea

### CLASSE ETIM

EC000439

### OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FORMATO

IEC

### RAL

7021

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE CONECTOR

TV

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### VERSÃO

Individual

### NÚMERO DE CONTATOS

1

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE CABOS

1

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.01                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 911400.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8426436046511                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 91140.00                             | 10                                 | 0.15                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 70.00                              | 0.15                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA        | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.01                                 | 93.00                              | KGM                         |
|                                      | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                      | 140.00                             |                             |