

## Grupo componible de 2 conmutadores IP55 10AX con sistema de embornamiento rápido blanco Simon Aqua

REF. 4400397-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

#### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**INTENSIDAD (A)**  
10 AX

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**  
5 - 40 °C

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**  
De 1,5 a 2,5 mm

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP55

**RAL**  
7035

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**  
1 elemento

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**  
-25 - 50 °C

**CLASIFICACIÓN IK**  
07

**TIPO DE MECANISMO**  
Pivoting

**VERSIÓN**  
Individual

**FUNCIÓN INDICADORA**  
No

**MONOBLOQUE**  
Sí

**TENSIÓN (V~)**  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)**  
11

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Vertical

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**  
Rápido

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	ANCHO EMBALAJE 83.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 222.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	EAN EMBALAJE 8421053298541	VOLUMEN EMBALAJE 1584636.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 86.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
		PESO NETO EMBALAJE 0.45