Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K100A/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un conector VGA HD15 hembra que consta de una placa embellecedora en color blanco. El mecanismo cuenta con un módulo para medio elemento. Es apto para superficie y empotrar y está incluido en la serie Simon K45. Presenta un sistema de embornamiento por soldadura y funciona mediante inserción. El fabricante recomienda que la longitud del cableado no supere los 20 metros. En caso de duda, puede consultar el manual de instrucciones de este producto. Este conector mide 22,5x45 mm y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este material se distingue por ser 100% seguro en caso de incendio, pues evita que se extiendan las llamas y, además, asegura la baja toxicidad si hubiera humo. Pese a que se trata de un artículo que resiste muy bien todo tipo de temperaturas, lo idóneo es que se instale en un entorno de entre 5 y 40º.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
VGA

NÚMERO DE CONTACTOS
15

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
70.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
93.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
911.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436045460

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.16

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM