

Base schuko con cargador USB C+C Simon 75

REF. G7521432039



INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Retráctil

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	INTENSIDAD USB (A)
Schuko,USB C	0 - 35 °C	3,1 A
FUNCIÓN INDICADORA	TENSIÓN DE SALIDA (VDC)	TIPO DE PUERTO USB
No	250 V~	C
INTENSIDAD (A)	ALIMENTACIÓN (V~)	POWER DELIVERY USB
16 A	250 V~	Sí
CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	CARGA RÁPIDA USB
IP20	30	Sí
TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CARGADORES USB	TENSIÓN USB (V~)
Schuko	2	5 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Horizontal	Apto para empotrar	A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852982649	0.125	76
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
54	0.125	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
73	KGM	329232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
73	18412853010799	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
287766	57	0.125
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76	KGM