

Kit front para 2 elementos con 2 bases schuko con cargador USB C blanco mate Simon 100

REF. 10020248-230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 2 elementos con 2 bases enchufe schuko, 2 cargadores USB integrados con smartcharge blanco mate Simon 100. Con un voltaje de 230 V, el kit front para dos elementos que posee dos bases para enchufe Schuko, con dos cargadores con puerto USB integrados con tecnología smartcharge, es decir, que son compatibles con cualquier dispositivo y sistema: iOS o Android. Además, esta tecnología permite seguir cargando incluso cuando no hay corriente. Este aparato brinda al usuario la posibilidad de poder cargar distintos aparatos que necesiten de una conexión de enchufe simple, ofreciendo un enchufe y cargador USB.

Este producto tiene un acabado blanco mate que lo hace perfecto para colocar en casi cualquier lugar o espacio. Esta pieza se puede colocar tanto en sentido vertical como en horizontal. Además, este kit cuenta con unas dimensiones de 154,5x83,5mm. Su tipo de embornamiento es a tornillo y el tipo de inserción es por accionamiento.

Por último, para llevar a cabo el mantenimiento de este producto se debe utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin emplear el uso de paños o limpiadores que estropeen la superficie del producto.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

MONOBLOQUE

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko,USB

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053328811	0.10	160.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	348000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053328811	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	25.00	0.09
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	87.00	KGM