

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K123B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora en color aluminio de la serie Simon K45, cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y que funciona a inserción. Admite un cableado con una longitud máxima sea de 30 metros y cuyo diámetro sea entre los 0,2 a los 0,5 mm. Este conector se puede instalar tanto en superficie como empotrado y siempre en lugares cuya temperatura esté ubicada entre los 5 y los 40°C, aunque es cierto que es capaz de soportar temperaturas entre los -25 y los 50°C. El conector Mini-Jack de la serie Simon K45 está fabricado con componentes metálicos, con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que lo que hace es garantizar que no se propaguen las llamas (si ocurriera un incendio) o que los niveles tóxicos sean bajos (si se produjera emisión de humos). Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y su limpieza es sencilla y rápida. Tan solo tendrás que pasarle un paño seco y suave y nada de utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo con cloro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8426436064744	KGM	0.01
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436064744	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.02
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	50.00	0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	42.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.02	50.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.02	MMT	