

Downlight 705.24 Tilt Square WW Wide Flood Alumínio

REF. 70524033-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com downlight 705.24 Square da coleção Simon para iluminação interior, obterá a máxima eficácia, inovação e funcionalidade para um espaço com iluminação uniforme e com um alto controlo visual. O design quadrado e orientável, integra-se em todo o tipo de espaços contribuindo um estilo minimalista, com uma iluminação que poderá orientar a sua gosto e necessidades específicas e, além disso, com controlo ligado ON-OFF. Seu ótica WIDE FLOOD, para ângulos amplos, tem uma temperatura de cor de 3100 K com uma tonalidade quente WW e 1000 lm, com consumo total de 15,5 W. Com uma alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hz, tem uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C. A sua instalação encastrada é adequada tanto para teto técnico como gesso laminado e, com acabamentos em Alumínio e design Square, a integração total do conjunto no espaço, está garantida. Sofisticação no design e inovação e funcionalidade lumínica dentro da coleção Simon Downlight 705.24.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1000 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

65 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

1000 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053122341

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.612

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.019

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053122341

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.612

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

ALTURA EMBALAGEM

115

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.612

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.612

LARGURA DA EMBALAGEM

150

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

175