

Accesorio ángulo exterior para minicanal 65x40mm de aluminio

REF. TMA202406/24



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Gris

MATERIAL

PVC

CLASE ETIM

EC000863

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1 y 2 compartimentos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RAL

7035

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

CLASIFICACIÓN IK

07

VERSIÓN

1 Compartimento

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436028456

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.16

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436028456

VOLUMEN EMBALAJE

455000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

ALTURA EMBALAJE

65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

455000

LONGITUD EMBALAJE

100

ANCHO EMBALAJE

70

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.16