

Luminaire étanche 789 48W 4000K 1500

RÉF. 78938033-884



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaires étanches pour applications type parkings, garages et zones techniques, conçus pour fournir un éclairage uniforme et confortable dans les zones de circulation. Conception linéaire avec diffuseur opalescent d'une uniformité élevée pour une répartition homogène de la lumière, minimisant les ombres et les éblouissements. Câblage pass-through et double connecteur inclus, permettant un rangement continu allant jusqu'à 10 luminaires par ligne. Type d'installation : en saillie. Optique : 120°. Température de couleur : 4000K. Puissance : 48W. Lumens : 4800lm. Efficacité : 100lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 1565 mm x 65 mm x 65 mm.

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage
général, Éclairage
industriel, Parking

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-25...+40

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

100 lm/W

LUMENS (LM)

4800 lm

OPTIQUES

Générale

PUISSANCE (W)

48 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053440254

POIDS NET DU PRODUIT

0.96

LONGUEUR EMBALLAGE

1620.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053440254

VOLUME EMBALLAGE

109350000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

225.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

12.48

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.04

LARGEUR EMBALLAGE

300.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.96

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM