

Cargador USB A+C 30W Power Delivery Simon 100

REF. 10000296-039



INFORMACIÓN BÁSICA

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO USB A + USB C	NÚMERO DE MÓDULOS 1	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA No	TENSIÓN NOMINAL (V~) 230 V~	INTENSIDAD USB (A) 3,1 A
CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	VERSIÓN Individual
TIPO DE MECANISMO USB charger		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 7	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
--	--	--

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 63000:2018 ETSI | EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053292051

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

259692.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053292051

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.07

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

67.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

68.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

