Proyector 665 Selector CCT, CRI90 Negro 35W

REF. **66500038-597**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 665 Selector CCT, CRI90, diseño en negro. También disponible esta versión en blanco. Este proyector cuenta con selector de temperatura de color (3000K, 3500K y 4000K), lo que permite elegir la tonalidad de luz más adecuada para cada espacio sin necesidad de cambiar de luminaria. Además, su índice CRI90 asegura una reproducción del color fiel y precisa, ideal para espacios donde el detalle visual es importante. Incorpora óptica variable de 15° a 60°, lo que facilita tanto la iluminación de acento como la iluminación general.

Otras características que podemos mencionar, en cuanto a su vida útil, es que es de 96.000 horas a 25ºC (LM70B50), por lo que lo lógico es que si se mantiene a una buena media de entre -20ºC y +35ºC la luminaria dure muchísimo más tiempo. Y en perfectas condiciones.

Este producto cuenta con un número de referencia que es el siguiente: 66500038-597. Aquí podrás ver todas sus características en cuanto a datos logísticos, manuales de instalación, información técnica y otros detalles de producto.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

OBSERVACIONES

Proyector negro de 35W con selector CCT (3000K-3500K-4000K) y CRI90, que entrega 3.000 lm y óptica variable 15-60º para adaptarse a cualquier proyecto de iluminación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
06

CLASIFICACIÓN IP
IP40

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
Selector (3000K - 3500K - 4000K)

CONTROL
On/Off

CRI
90.00

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
15-60º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
86 lm/W

LÚMENES (LM)
3.000 lm

LÚMENES/W
3.000lm / 35W

ÓPTICAS
Ajustable

POTENCIA (W)
35W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril trifásico

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|EN 60598-2-5:2015 EN IEC 55015:2019 + A11:2020 |EN 62493:2015 EN IEC 61547:2023 |EN IEC 63000:2018 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 |EN 62717:2017 + A2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.86

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8431715335354

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.82