

Downlight 703.21 Confort Redondo WW Wide Flood Blanco

REF. 70321030-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo WW Wide Flood Blanco para iluminación interior. De categoría A. Cuenta con la máxima eficiencia energética pero además tiene un rendimiento lumínico impecable, inalterable con el paso de los años. Tono y color que no se modifican con el paso del tiempo. Además, su larga vida útil (30.000 horas) hace que no tengas que preocuparte por su reposición. Tan sólo un poco de limpieza con un paño será suficiente.

Sus dimensiones son de 82x82x91 milímetros, siendo el tipo de instalación para empotrar. Sistema de uso sencillo, mediante función ON – OFF. La frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz. El resto de características podrás consultarlas al lado de la imagen del producto, en las respectivas pestañas que contienen toda la información y datos logísticos, además del manual de instalación y otra información de interés. Consulta todo detenidamente para asegurarte de que cumple con tus expectativas. Este producto está identificado con la siguiente referencia: 70321030-483.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Iluminación, Restauración


CLASE ETIM

EC001744


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	91 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP44	No	680 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	680 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
230 V~	60.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
3000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	WW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088357	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053088357	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.345
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 110	PESO NETO EMBALAJE 0.225
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.345	LONGITUD EMBALAJE 170	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.225	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	