Cadre et support de cadre 1 élément pour montage saillie ou encastré graphite Simon K45

RÉF. **KR245/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Cadre mural pour boîte et support de cadre en saillie ou encastré

CLASSE ETIM
EC000007

REMARQUES
L'article comprend un support de cadre avec boîtier pour montage sur un boîtier universel à encastrer

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 et 2 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5M? à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
1 module large

RAL
7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
75 x 70 mm

VERSION
1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+650°C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct sur le support de cadre fourni (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour une installation encastrée dans le mur ou à la base du boîtier mural en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
60361.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436050655

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
100.00

LARGEUR EMBALLAGE
190.00

LONGUEUR EMBALLAGE
175.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3325000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.62

POIDS NET EMBALLAGE
0.58

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM