

Magnetotérmico bipolar 16 A 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas suelo grafito Simon 500 Cima

REF. 50010075-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Obtenga la máxima seguridad para sus mecanismos eléctricos con el magnetotérmico bipolar de 2 elementos de la colección Simon 500 Cima. Con placa embellecedora incluida y acabados en un elegante color grafito, este magnetotérmico está diseñado para instalarse en cajas de suelo. Tiene una dimensión de 100 x 50 mm y profundidad de 81 mm y es compatible con fuentes de alimentación de 400 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Con una curva de disparo tipo C, tiene un poder de corte de 6.000 A. Además, cuenta con formato DIN y admite una sección de cable de hasta 25 mm con pelado de 10 mm y es apto, exclusivamente, para instalación en suelo técnico o pavimento. Fabricado con componentes metálicos aislados con termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio pudiendo alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C. En caso de rotura, puede solicitar recambio del adaptador de guía DIN mediante la referencia 50010076-039.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embellecedora, adaptador para su instalación en caja de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50010076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y diferencial de 30 mA con sensibilidad de 30 mA

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

Si, mediante barras colectoras 68002-31

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2

ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

RAL

7021

TIPO

Interrupor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO

Curva C

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.29

LONGITUD EMBALAJE

86.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.29

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3524976.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053095959

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

26.00

PESO NETO EMBALAJE

1.46

ANCHO EMBALAJE

58.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

