Caixa metálica de parede de superfície para 8 elementos aço inox Simon K45

REF. **KM401/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Caixa metálica de parede de superfície para oito elementos de aço inox da série Simon K45 conta com uma estrutura de alumínio, pintado com epóxi e espelho de aço inox AISI 430 ferrítico. Estamos perante um acessório que tem dimensões de 271 x 168 x 67 mm em sua versão de 6, 8 e 12 elementos com quatro módulos duplos. Adequado para instalar em parede de superfície, os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. Além disso, a caixa inclui cortes traseiros de 40x40 mm para a alimentação com tubo. Outra das suas vantagens é que sua altas prestação não têm incidência direta em seu preço, que é um dos mais competitivos que podemos encontrar hoje em dia no mercado dos produtos para instalações elétricas e eletrónicas.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002600

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos duplos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 43 X 43 MM
2

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
Sob pedido

VERSÃO
8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053093085

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.85

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.85

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053093085

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
67.00

LARGURA DA EMBALAGEM
168.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
272.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.06

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.85

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM