Proyector 640.31 Superficie WW CRI92 Wide Flood Blanco

REF. **64031030-493**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie y en acabado blanco de la serie Simon Proyectores 640.31. Cuenta con óptica Wide Flood y Ecorrae de categoría B. Además presenta una temperatura de color de 3000 K y una intensidad lumínica de 1000lm/16w. Su vida útil es de, aproximadamente, 30.000 horas funcionando a 25ºC, aunque es perfecto para utilizar en estancias cuya temperatura no sea superior a los 35ºC. Cuenta con una frecuencia de 50/60Hz así como con un control a través de On/Off y su fuente de alimentación es de 120-240V. Perfecto para instalar en superficie, sus dimensiones son de 145 mm de alto por 100 mm de diámetro y su peso es de 0,8 kg, aproximadamente. La gama de proyectores Simon 640.31 está formada por proyectores fabricados en aluminio y con acabado en dos colores diferentes (blanco y negro) que sirven para iluminación general o puntual en espacios de retail y también en museos y exposiciones.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
92.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
63 lm/W

LÚMENES (LM)
1000 lm

LÚMENES/W
1000 lm/16W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
16 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053141083

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.94

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053141083

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
130.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3718000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM