

Kit personnalisable avec couvercle et volet, 1 schuko et 5 éléments vides blanc S400 Indesk

RÉF. 45601000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Si nous voulons éviter les dommages propres à un incendie dans les installations électriques, tels que la propagation des flammes et la faible toxicité en cas d'émission de fumées toxiques, nous devons recourir au Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique, une prise schuko et cinq éléments vides de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk. Adapté à l'encastrement dans le mobilier, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un latiguillo de 22 cm. Avec des dimensions de 340 x 185 x 85 mm, ce kit a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Sa structure a été fabriquée avec un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en terme plastique auto-extinguible et sans halogènes. De plus, ce produit dispose d'une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Pour compléter l'installation du produit, Simon recommande de le combiner avec les fonctions de la gamme 400.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

5

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053085523

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

LONGUEUR EMBALLAGE

90.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053085523

VOLUME EMBALLAGE

6405750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

365.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

LARGEUR EMBALLAGE

195.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM