

Base caixa de parede de superfície para 2 elementos branco Simon K45

REF. R450/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base para caixa de parede de superfície desenhada para 2 elementos com acabamento em branco e dimensões de 150 x 80 x 36 mm. Consta de 2 módulos largos e é fabricada em material termoplástico sem halogéneos, o qual garante a não propagação do fogo no hipotético caso de que se produza um incêndio, bem como uma reduzida toxicidade de ter presença de fumos. O artigo foi fabricado em cumprimento com a norma vigente e é adequado para instalar em parede de superfície. Existe a possibilidade de acesso de cablagem através de uma minicalha de 20x30 ou 20x50 mm mediante adaptadores (mais especificamente, as referências SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente). Para a manutenção deste produto recomenda-se limpá-lo com uma camurça suave e seca e evitar os detergentes abrasivos que incluam cloro. Esta base para caixa de parede pertence à série Simon K45.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002328

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície,
divisória separadora, buchas de
fixação e parafusos

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de acesso de cablagem através de minicalha de 20 x 30 ou 20 x 50 mm através de adaptador (ref.^a SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos largos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM

1

RAL

9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através dos parafusos fornecidos ou através dos alojamentos em combinação com a caixa de encastrar universal

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
665000.00UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQPESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.11PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGMEAN EMBALAGEM
8426436017436UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5ALTURA EMBALAGEM
100.00LARGURA DA EMBALAGEM
190.00COMPRIMENTO EMBALAGEM
175.00UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMTVOLUME EMBALAGEM
3325000.00UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQPESO BRUTO EMBALAGEM
0.54PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.54UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM