

## Detector de presencia y luminosidad plano empotrado DALI-2 Input blanco

REF. 89219310-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

#### CLASE ETIM

EC001582

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

4 mA

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

#### RANGO APROXIMADO (M)

4 x 4 m

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### ALIMENTACIÓN (V~)

DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

#### TIPO

PIR

#### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

10 - 1000 lux

#### RAL

9010

#### CONTROL

DALI-2 Input

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053343135

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.133

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053343135

### VOLUMEN EMBALAJE

1053000

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.133

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.043

### ALTURA EMBALAJE

130

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE

90

### ANCHO EMBALAJE

90

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO NETO EMBALAJE

0.043