Minicoluna de alumínio de 2 faces quadrada para 4 elementos por face Simon K45

REF. **ALK224/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Minicoluna de alumínio de 2 faces (uma quadrada e outra ovalada) desenhada para 4 elementos pela cada uma das faces. Este artigo tem medidas de 225 x 80 x 80 mm e tem acabamento em metálico. A peça está pensada para combinar com bases de ligação de bornes por parafuso na face mais profunda e voz, dados ou multimédia na face mais estreita. Além disso, está a possibilidade de adaptar esta minicoluna sobre os suportes distribuidores de calha de chão para tirar o máximo partido da distribuição da cablagem sobre chão, bem como para dispor de funções de conetividade elétrica, voz e dados e multimédia. A minicoluna é adequada para instalar sobre qualquer tipo de chão, já seja este técnico ou pavimento. Pertence à série Simon K45 e oferece uma manutenção muito simples, pois é suficiente com dar ligeiras passadas com um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Minicoluna concebida para combinar com bases de tomada com ligação de bornes por parafuso na face mais profunda e voz/dados/multimédia na face mais estreita. Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre suportes distribuidores de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conetividade elétrica, voz e dados, multimédia

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Separação através dos próprios compartimentos da minicoluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimédia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos largos (4 por face)

VERSÃO
2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436028395

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3769392.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.71

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436028395

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
118.00

LARGURA DA EMBALAGEM
121.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
264.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3769392.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.71

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM