

Downlight 705.24 Tilt Square WW Wide Flood Alumínio

REF. 70524033-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

CONTROLE

On/Off

CRI

80

DRIVER INCLUÍDO

Sim

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

TIPO DE COR

WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

65 lm/W

LÚMENS (LM)

1000 lm

LÚMENS/W

1000 lm/15,5W

ÓTICAS

Wide Flood

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

15.5 W

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053122341

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.612

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.612

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053122341

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.612

ALTURA EMBALAGEM

115

COMPRIMENTO EMBALAGEM

175

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.612

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.019

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

LARGURA DA EMBALAGEM

150