

LedFlex 810.34 3000K IP65 H.E.

REF. 81034100-983



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Gracias a la LedFlex 810.34 3000K IP65 H.E. de Simon tenemos la oportunidad de crear una atmosfera diferente. Resaltar los contornos, los foseados o jugar con la cromática de un espacio ya es posible gracias a la serie Ledflex 810. Una iluminación lineal de gran calidad y durabilidad. Esto se observa en su excelente óptica General y su l70 de 30.000 horas.

Simon te propone ahorrar en el consumo sin perder en prestaciones. Sus 4400 lúmenes solamente necesitan una potencia eléctrica de 36 vatios. El tamaño de esta luminaria en metros es de 0,012 de ancho, 1 de longitud y 0,0045 de altura. El tipo de instalación es por perfilera.

¿Buscas una luz cálida sin aberraciones cromáticas? Estas ante una gran alternativa. Esta luminaria tiene una temperatura de color de 3000°K del tipo WW. Perfecta para contrastar con luz fría o para resaltar la arquitectura de un lugar. Sus usos son muy variados y su coste realmente bajo.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

4400 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

4400 lm/36W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

122,2 lm/W


POTENCIA (W)

36 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202630

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053202630

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

424

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

2

PESO NETO EMBALAJE

0.424

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.424

LONGITUD EMBALAJE

25

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.424

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT