Profil en aluminium Ofiblock Line configuré schuko graphite Simon K45

RÉF. **KFC1446U/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Cadres de la gamme Ofiblock Line Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Bloc aluminium Ofiblock Line avec accès postérieurs, 3 prises graphite alimentées par un connecteur rapide mâle 3 broches, 1 plaque plate téléphonie et internet, 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP, 2 cordons de raccordement de 2 mètres de long terminés par une fiche Schuko, 2 fils de téléphonie et internet de 2 mètres de long terminés par un connecteur RJ45 mâle, 1 plaque aveugle, 2 capuchons pour couvrir les accès postérieurs, 2 caches latéraux aveugles, vis et notice d'installation.

REMARQUES

La référence n'inclut pas le cadre Ofiblock Line.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

DISPONIBLE EN
Disponible configuré en 1, 2 et 4 éléments et disponible à configurer en 1, 2, 4 et 6 éléments.

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
Simon©, AMP netconnect© SL110, SL Tool less, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Panduit© Serie Netkey, Rit©, Siemon© Serie MAX Keystone et d'autres fabricants avec un écrêtage basé sur le format Keystone I et II

CONNECTEURS RJ45
Comprend 2 connecteurs RJ45 Catégorie 6 UTP

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE
Oui

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MΩ à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

NOMBRE DE MODULES
4

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

NOMBRE DE PLAQUES
1

TYPE DE PLAQUE
Plate

RAL
7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque de données plate

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

NOMBRE DE PRISES DE COURANT
3 prises pour circuit de courant standard

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le profilé est fourni avec une plaque d'obturation pour faciliter le passage des câbles à l'intérieur.

VERSION
4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
En pliant les 4 pattes de fixation du cadre Ofiblock Line après avoir monté le profilé sur le cadre à l'arrière de celui-ci.

SENS D'INSTALLATION
Horizontal.

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour l'encastrement dans les meubles.

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
Son design permet une intégration encastrée dans tout type de mobilier en combinaison avec le cadre Ofiblock Line (réf. KSF134/8)

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Le profil est fixé au cadre Ofiblock Line en pliant les 4 languettes de fixation, sans accessoires nécessaires.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436065277

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.88

POIDS NET DU PRODUIT
0.88

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436065277

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
230.00

LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
5.34

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.88

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM