

Boîte de sol réglable avec 12 éléments pour installation dans un sol de chaussée Graphite Simon K45

RÉF. KF1270/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAUX

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison métallique, câble de mise à la terre, matériel et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052106-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053106-038) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

**PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE
DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS**

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

**NOMBRE DE TROUS POUR
COLLIERS**

16

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

**TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)**

+90° C

**IMMUNITÉ
ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR
CÂBLAGE VDM**

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1800kg

**PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)**

-5 a +60° C

NOMBRE DE MODULES

12 modules

RAL

7021

**DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)**

210 x 300 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

16

VERSION

12 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)	EXTINCTION (°C)	PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE
Entre 14 et 54 mm	+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)	Plástica y metálica
RETRAIT DES COMPOSANTS	TYPE DE FIXATION	SENS D'INSTALLATION
Avec outil seulement	En fixant les griffes de la boîte de sol sur la goulotte de sol (fournie dans la boîte de sol)	Horizontal
NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE	RETRAIT DU CADRE	TYPE D'INSTALLATION
2	Avec outil seulement	Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés bien qu'il soit également adapté à une installation sur des faux planchers
RETRAIT DU COUVERCLE		
Avec outil seulement		

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE
8421053125205	KGM	2.2
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
2.2	0	1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8421053125205	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	2.2	7483280
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
2.2	79	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0	342	KGM
		LARGEUR EMBALLAGE
		236