Kit personnalisable avec couvercle et volet, 1 schuko et 5 éléments vides blanc S400 Indesk

RÉF. **45601000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Si nous voulons éviter les dommages propres à un incendie dans les installations électriques, tels que la propagation des flammes et la faible toxicité en cas d'émission de fumées toxiques, nous devons recourir au Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique, une prise schuko et cinq éléments vides de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk. Adapté à l'encastrement dans le mobilier, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un latiguillo de 22 cm. Avec des dimensions de 340 x 185 x 85 mm, ce kit a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. Sa structure a été fabriquée avec un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en terme plastique auto-extinguible et sans halogènes. De plus, ce produit dispose d'une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Pour compléter l'installation du produit, Simon recommande de le combiner avec les fonctions de la gamme 400.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
5

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053085523

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053085523

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
365.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
6405750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM