

Prise double 2P+T 16A 250V ~ avec dispositif de sécurité et système de connexion de terminale à vis rouge Simon 500 Cima

RÉF. 50000458-037



INFORMATION DE BASE

FINITION

Rouge

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Double prise avec couvercle et
manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

16 A

NOMBRE DE MODULES

2

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Non

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

CONNECTABLE

Oui, en utilisant l'accessoire 50000996-039

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

FORMAT

Prise française

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

3002

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60 °C

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2

FONCTION INDICATEUR

Non

VERSION

Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage en saillie et encastré

NOMBRE DE BORNES

3 entrées et 3 sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LARGEUR EMBALLAGE
0.00	1.07	0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053112748	0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	10	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.07	0.00	10.70
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

