

## Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K100A/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un conector VGA HD15 hembra que consta de una placa embellecedora en color blanco. El mecanismo cuenta con un módulo para medio elemento. Es apto para superficie y empotrar y está incluido en la serie Simon K45. Presenta un sistema de embornamiento por soldadura y funciona mediante inserción. El fabricante recomienda que la longitud del cableado no supere los 20 metros. En caso de duda, puede consultar el manual de instrucciones de este producto. Este conector mide 22,5x45 mm y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este material se distingue por ser 100% seguro en caso de incendio, pues evita que se extiendan las llamas y, además, asegura la baja toxicidad si hubiera humo. Pese a que se trata de un artículo que resiste muy bien todo tipo de temperaturas, lo idóneo es que se instale en un entorno de entre 5 y 40°.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### TIPO DE CONECTOR

VGA

### NÚMERO DE CONTACTOS

15

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RAL

9003

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

10

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
70

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
93

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
911.4

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.016

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.016

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE  
8426436045460

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
10

ALTURA EMBALAJE  
70

ANCHO EMBALAJE  
93

LONGITUD EMBALAJE  
140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
911.4

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.16

PESO NETO EMBALAJE  
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM