

Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. G3166130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 31 presenta el pulsador con grabado de luz, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido basculante que presenta unas medidas de 64x65 y está disponible en unos versátiles acabados en color blanco. Además, está fabricado con materiales metálicos de gran calidad que a su vez cuentan con aislamiento termoplástico totalmente libre de halógenos mientras que el embellecedor ha sido elaborado en termoestable. Por ello, es compatible con componentes de hasta 250 V de tensión y 10 AX de intensidad. Para conservar la pieza en perfecto estado, recomendamos su limpieza con un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón. Si buscabas llenar tu hogar de soluciones prácticas y funcionales en unos diseños que nunca pasen de moda, has llegado a la colección correcta. Y es que Simon 31 se ha convertido en una serie de referencia para aquellos que quieran la mejor relación calidad-precio del mercado.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Retráctil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	10 AX	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 mA	IP20	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Individual
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	TENSIÓN (V~)
Sí	Pivoting	250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
TIPO DE INSTALACIÓN		Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852010281	0.093	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3.645
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852010288	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
302659.5	225	0.93
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.093	90	