

Base de fixation au sol pour mini-colonne ovale avec 2 faces en acier inoxydable Simon K45

RÉF. RALK006/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Take into a piece the highest quality at the best price is not incompatible. A good example of this is the Base of floor attachment for mini columns of deux sides oval in stainless steel of the Simon K45. Each day are more individuals and professionals they bet for their electrical installations for this element suitable for installing on any floor type, whether raised or concrete The stainless steel with which it has been manufactured, this base gives it great resistance to impacts, knocks and with a half of 80 x 110 x 55 mm, this product has been envisaged as a replacement part, in the event of loss or substitution. Thanks to all these features, it is a highly demanded to be installed in large public and private buildings such as the headquarters of offices, educational centres and medical or installations dedicated to perform activities leisure of all types.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Base de fixation au sol et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002454

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'installation sur tout type de sol, qu'il soit revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436056473	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.26	LONGUEUR EMBALLAGE 130.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.26	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.98
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436056473	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.26
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 86.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM