Conmutador con llave 2,5 A 250V~ de 2 posiciones (llave extraíble en ambas posiciones) emb.soldadura blanco Simon 27 Play

REF. **27521-65**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador que incluye llave con una intensidad de 2,5 A y una potencia de 250 V~ de dos posiciones (llave extraíble en ambas posiciones) con embornamiento mediante soldadura, acabado en color blanco y que podrás encontrar en la serie Simon 27 Play. Su instalación tiene diferentes opciones dejando a tu elección instalar el elemento en superficie o para empotrar. Disfruta de todas las opciones que ofrecen las fundas personalizables de la serie Simon 27 Play, ya que sus fundas y teclas transparentes permiten la personalización total de las piezas para plasmar en cada elemento la imagen que más te guste. Además de la opción, dispondrás de un sin fin de acabados para los elementos con las fundas y tapas intercambiables repartidas en 4 gamas diferentes.

Disfruta de la base de la colección Simon 27 Play que es disfrutar decorando, pudiendo redecorar cada uno de los espacios que necesites en tu hogar.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tapa

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave extraible en ambas posiciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

2,5 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Key

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Soldadura

GARRA

Incluidas

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 61058-1:2018 |EN 61058-1-1:2016|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053082133

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053082133

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM