

**Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1  
elemento para 1 conector de fibra óptica SC duplex blanco  
Simon K45**

REF. K74/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada, sin ventana guardapolvo. Esta placa Simon es de un solo elemento, para un conector de fibra óptica SC dúplex. Tiene un discreto acabado en color blanco y pertenece a la serie Simon K45. Concretamente es la versión individual de medio elemento. Las dimensiones del producto son de 45 x 45 milímetros, con una profundidad exacta de 25 milímetros. Para poder combinar la placa de voz y datos Simon en envolventes verticales, como columnas o minicolumnas, es esencial utilizar el posicionador a 90 grados de Simon (referencia K66). Así es posible orientar la placa en posición vertical. Esta placa Simon K45 está fabricada en un seguro material termoplástico, que no tiene halógenos. Gracias a este tipo de componentes los productos Simon soportan temperaturas extremas, siendo las más altas de hasta +60 grados centígrados. Además, son versátiles hasta para su instalación, ya que se pueden instalar tanto en superficie como empotradas.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 conector de fibra óptica SC duplex

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### OBTURADOR DE POLVO

No

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### RAL

9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Clipaje directo del conector sobre la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC duplex

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC duplex

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8426436025783                       | 0.01                             | 140.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.01                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 911400.00                  |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 20                               | MMQ                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 45570.00                            | 70.00                            | 0.20                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | PESO NETO EMBALAJE         |
| MMQ                                 | 93.00                            | 0.20                       |
|                                     |                                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
|                                     |                                  | KGM                        |