

Support de fixation mural individuel pour profilé aluminium Ofiblock Compact Simon K45

RÉF. KSF4



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Individual fastening bracket wall for Ofiblock Compact aluminium profiles, series Simon K45. This bracket has dimensions of 50 x 34 x 3 mm and requires 2 units for a correct fastening. It is made of metal and galvanised steel, complying with the UNE -s 60.670-23 European regulation. It can be position, place in rooms with a temperature of between -5 to 60 ° C, although it ' s true that is able to withstand extreme temperatures. If you want to clean this bracket to perfection, you will only need to clean it with a soft and dry cloth, never you behavior is desired to use abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine in its formula. The range K45 SImon, in addition to socket-outlets, has floor boxes, Teleblock, wall-mounted boxes, watertight floor boxes, IP55, mini-columns, columns and ofiblock (Plus, Compact and Line) so that it can use it in the different electrical installations in your home.

FINITION

Acier galvanisé

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilé aluminium Ofiblock
Compact Simon K45 et Profilé
aluminium Ofiblock Line

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation mural
individuel.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Nécessite 2 unités pour une fixation correcte.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Par la fixation du support à l'aide de vis, puis par l'intermédiaire du rail DIN arrière sur le profilé Ofiblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.01

LONGUEUR EMBALLAGE

105.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436040199

VOLUME EMBALLAGE

544320.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

54432.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

72.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.15

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.01

LARGEUR EMBALLAGE

72.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM