

Disjoncteur magnétothermique bipolaire 10A avec plaque pour installation dans les boîtes de sol graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50011075-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 10A, plaque de finition, adaptateur pour installation dans une boîte de connexion Simon 500 Cima et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000042

REMARQUES

Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FONCTION INDICATEUR Non	TYPE DE MÉCANISME Pivoting
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) Jusqu'à 25 mm	INTENSITÉ (A) 10 A	NOMBRE DE MODULES 2
CAPACITÉ DE COUPURE (A) 6000 A	CLASSIFICATION IP IP4X	ALIMENTATION (V~) 400 V~
NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE 1 connexion par terminal	CONNECTABLE Oui, en utilisant les jeux de barres 68002-31	RAL 7021
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C) +60 °C	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	TYPE Interrupteur automatique MCB
FORMAT DIN	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 à 60 °C	COURBE DE DÉCLENCHEMENT Courbe C
		VERSION Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 10	SENS D'INSTALLATION Vertical, correspondant à la direction des mécanismes	RETRAIT DU DISJONCTEUR Avec outil seulement
INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Spécifique Simon 500 Cima	TYPE D'INSTALLATION Convient uniquement aux installations sur plancher technique	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
		NOMBRE DE BORNES 4 (2 bornes de connexion par pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053095973	VOLUME EMBALLAGE 3524976.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 112.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.29	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.47
POIDS NET DU PRODUIT 0.29	LONGUEUR EMBALLAGE 269.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

