

Minicoluna de alumínio de 1 face para 10 elementos branco Simon 500 Cima

REF. 52550115-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta minicoluna é da série de produtos Simon 500 Cima. Trata-se de uma coluna de uma face com capacidade para fornecer energia a um total de 10 elementos ou aparelhos elétricos. A sua tradicional cor branco fá-la ideal para qualquer tipo de divisão da casa, escritório ou local onde se localize, independentemente de seu estilo decorativo e linha estética. A coluna é de muito fácil instalação. Tem medidas de 709 x 110 milímetros e 72 milímetros de profundidade. Compõe-se de 10 módulos e é adequada para integrar em qualquer tipo de chão, seja de pavimento ou chão técnico. Além disso a forma do suporte permite a integração do produto com calha de chão de 85 x 18 milímetros. O material de fabrico da minicoluna é alumínio de alta qualidade, o que lhe dá muita resistência e uma dureza extra que alonga a vida útil do produto.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação constante entre cablagem elétrica e de Voz, Dados e Multimídia, eliminando interferências eletromagnéticas e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

10

RAL

9003

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053094402	2.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	20601360.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053094402	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	86.00	2.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.13	129.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	1032.00	

