

Placa para el regulador electrónico de tensión giratorio hasta 1000W/VA marfil Simon 75

REF. 75035-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa para para el regulador electronico de tension giratorio de la serie Simon 75 esta disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. La placa para el regulador electronico de tensión es de version individual. Este modelo de placa para regulador incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5°C a los 40°C llegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

El regulador electronico giratorio con la isntalación de la placa, aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en marfil plástico. La placa para el regulador puede soportar hasta 1000W/VA. Para el correcto mantenimiento de la placa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La placa para reguador electrónico no incluye nuingun tipo de grabado.

ACABADO

Marfil

MATERIAL

Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

777852.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053029589

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

777852.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.13

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

62.00

PESO NETO EMBALAJE

0.13

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

ANCHO EMBALAJE

82.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

LONGITUD EMBALAJE

153.00