

Розетка двойная с заземлением Schuko 2x2P+E 16A 250В~ моноблок цвета шампань с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1590456-034



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка моноблок

КЛАСС ЕТИМ

EC000125

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

RAL

1035

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

ВЕРСИЯ

Двойное

ФОРМАТ

Розетка Schuko

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

11

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

КОГОТЬ

В комплекте

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС