# Врезной односторонний 5-модульный розеточный блок (планочный вывод кабеля) с 3 розетками Schuko, 1 з/у 2xUSB и 1 свободным модулем черного цвета Simon 400

РЕФ. **45523000-138**



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Чёрный

### МАТЕРИАЛ
Металл

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Блок, крепеж и инструкции по установке

### КЛАСС ETIM
EC002759

### ЗАМЕЧАНИЯ
Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ
Нет

### ДОСТУПНО В
Различные конфигурации на 4, 5 и 6 модулей

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

### МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60°C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1

### ФОРМАТ
Розетка Schuko

### ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+70°C (согл. IEC 60670)

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 A

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP30

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60° C

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

### ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 cm

### RAL
9005

### КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ
1

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

### КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК
3

### ТИП
Блок розеточный

### КОЛИЧЕСТВО USB ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ
1

### ВЕРСИЯ
5 модулей

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ДОСТУП К КАБЕЛЯМ
Планка

### КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
1

### УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

### ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в мебель

### УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ
Требуется инструмент

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях

### КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ
Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация EAC

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053196922

### ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

### ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

### ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

### ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

### БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

2.65

### МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

2.65

### ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

### EAN УПАКОВКИ

8421053196922

### ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

### ВЫСОТА УПАКОВКИ

90.00

### ШИРИНА УПАКОВКИ

187.00

### ДЛИНА УПАКОВКИ

295.00

### ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

### ОБЪЕМ УПАКОВКИ

4964850.00

### ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

### БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

### НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

2.65

### ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM