

Applique murale Simon Loop 3000 K Blanc

RÉF. 91229954-300



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

116x224x171 mm

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Non

TYPE DE COULEUR

NW

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

RAL

9016

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

LUMENS (LM)

77 lm

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L70 (°C)

20000h à 25°C

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

DIRECTIONNEL

Oui

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

OPTIQUES

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Non

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547041886

VOLUME EMBALLAGE

4627350.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

116.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.39

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.60

LARGEUR EMBALLAGE

171.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.35

POIDS NET DU PRODUIT

0.35

LONGUEUR EMBALLAGE

224.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM