

Luminária industrial 816.44 5000K GN DALI

REF. 81644338-785



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

08

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

ÓTICAS

Geral

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBOLÓGICA

Categoria isenta

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

134 lm/W

POTÊNCIA (W)

240 W

CONTROLE

DALI

LÚMENS (LM)

32200 lm

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

LÚMENS/W

32200 lm / 240W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Interrompido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053229415

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

200.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

485.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

485.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

47045000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053229415

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

200.00

LARGURA DA EMBALAGEM

485.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

485.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

47045000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

8.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM