

IP66 Platine et cadre manuel avec 2 prises française et logement Keystone RJ45

RÉF. KFH221/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IK

08

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

2000 Kg - Caisse fermée | 250 Kg
- Caisse ouverte

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053334997

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.78

POIDS NET DU PRODUIT

0.68

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053334997

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

114.00

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

LONGUEUR EMBALLAGE

180.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2565000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.78

POIDS NET EMBALLAGE

0.68

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM