Luminária de Superfície/Suspensa 1600mm DALI Branco Microprismático CRI80 4000K

REF. **86542330-684**

simon

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária linear de superfície/suspensa de 1.600mm, em acabamento branco com ótica microprismática e uma excelente reprodução cromática IRC>80. Também disponível em preto e em versão IRC>80 3000K. Com potência de 60W, oferece um fluxo luminoso de 5.427 lm, ideal para iluminação geral em escritórios, lojas, corredores ou espaços residenciais que exijam uma luz uniforme e de qualidade. O sistema para controlar este mecanismo é o DALI, um sistema baseado num padrão internacional que possibilita a compatibilidade total entre diferentes equipamentos através de um sistema mestre-escravo. O logótipo DALI representa que o produto se baseia neste sistema para o seu controlo.

Outra característica que podemos mencionar, quanto à sua vida útil, é que é de 50.000 horas (L70B10), portanto o lógico é que, se mantida numa boa média entre -20ºC e +35ºC, a luminária dure muito mais tempo. E em perfeitas condições. Suas dimensões são de 1685x50x75mm, fabricada em alumínio e com proteção IP40, indicada para uso interno.

Este produto conta com o seguinte número de referência: 86542330-684. Aqui poderá consultar todas as suas características quanto a dados logísticos, manuais de instalação, informação técnica e outros detalhes do produto.

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL
Alumínio

APLICAÇÃO
Educação,Healthcare,Escritório,Comércio

OBSERVAÇÕES
Luminária linear branco de 1.600mm com ótica microprismática, IRC>80 4000K e sistema regulável DALI, entregando 5.427 lm para uma iluminação uniforme e de longa duração (50.000h) em qualquer espaço.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-20...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

CONTROLE
DALI

TIPO DE COR
WW

ÓTICAS
Geral

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8431715335613

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00