

Detector de presencia real y luminosidad empotrado On/Off BL blanco

REF. 89210114-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

Sí

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)**

600 W

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO APROXIMADO (M)
50 - 60 Hz	-20 - 50 °C	15 m
CLASIFICACIÓN IP	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	TIPO
IP20	20 s - 60 min	Presencia Real
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)	ALIMENTACIÓN (V~)	CONTROL
2 - 2000 lux	220/240 V~	On/Off
POTENCIA MÁXIMA (W)	RAL	
1500	9003	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
2	Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053342145	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.331	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053342145	2803221
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0.331	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.194	141	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	141	141
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	
MMQ	0.194	